



Zbrojenie narożników otworów w elewacji



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1.-siatka diagnostyczna układana przy narożach otworów pod kątem 45° o wym. min. 20x30cm
- 2.Siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3.Siatka układana w narożach otworów

UWAGA:

Na narożnikach otworów w elewacji (np.okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45°) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynają się w narożach otworów.

INWESTOR :			
Powiat w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec			
BIURO PROJEKTÓW :			
NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO		SKALA	
OBIĘKT / ADRES DZIAŁKI NR:		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działki nr ewid. 1244/19.		BRANŻA	ARCH.
PROJEKT :		DATA	06.2008r
ARCHITEKTURA			
TYTUŁ RYSUNKU :		NR RYS.	PBW/A/11
Zbrojenie narożników otworów w elewacji			
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2008r
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK		06.2008r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYŃ	KL - 11/92 spec.arch.	06.2008r