

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		Dp		Du1		Dg - bramy garażowe		
SCHEMAT																					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	Sw	90 200	90 200	90 200	100 200	100 200	100 200	100 200	80 200	80 200	100 200	100 200	80 200	80 200	90 200	90 200	90 200	280 320	280 320		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	So	101 206	101 206	101 206	111 206	111 206	111 206	111 206	91 206	91 206	111 206	111 206	91 206	91 206	101 206	101 206	101 206	280 320	280 320		
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ DRZWI		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PARTER /SZTUK/		8	10	12	9			1		1	1+1!	3+1!	3	4			3+1!	1		2	10
1 PIĘTRO /SZTUK/		2	2+ 1!	9	8			1		1	1+1!				3	2			1	2	
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM		23		38		2		2		8		7		5		5		5		10	
UWAGI :	np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		DRZWI PRZECIWPOŻ. METALOWE EI 30 wyposażone w samozamykacze KOLOR: farba poliestrowa kolor popielaty (jasnoszary)		np. stolarka Porta dźwi wewnętrzne MODEL: LINE wzór A.3 KOLOR: okleina Portadur - orzech 6 (bardzo jasny brąz) OŚCIEŻNICA: Porta System		DRZWI PRZECIWPOŻ. METALOWE EI 30 wyposażone w samozamykacze KOLOR: farba poliestrowa kolor popielaty (jasnoszary)		drzwi w pomieszczeniach hig. - sanit. wys. 2 m w systemie np. SANI - CAB KOLOR: białe lub inny korespondujący z kolorem ścian		brama garażowa rolowana w pionie, montowana za światłem otworu, możliwość podnoszenia elektrycznego z ręcznego płaszczyz drzwiczy zbudowany z dwóch pionnych segmentów z blachy stalowej, ocieplony, elementy przecięnie U=4,5 W/m²K np. brama rolowana Homann Decotherm KOLOR: lakierowane kolor: szarego aluminium RAL 7036 / 7030 - dostosowana do koloru stolarki aluminiowej		

2. ! - DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM (poza tym wszystkie do przedsionka WC i do WC)

	<p>WIELOBRAMKOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWE - PRACOWNIA 44-100 GLIWICE, ul. WROCLAWSKA 21, TEL. 032 331 34 86, 775 50 30 e-mail: biuro@wtpbim.pl, biuro@wpbim.pl</p>	<p>DATA: MAJ 2010</p>	<p>BRANZA: ARCHITEKTURA</p>	<p>NUMER RYSUNKU: A19</p>
---	--	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

SYMBOL		Da1	Da2	Da3/Da3!	Da4	Da5	Da6	Dw1	Dw2	Dw3	Ow1	Ow2 i Ow3	Ow4 i Ow5	Ścianka aluminiowa "13"	Ścianka aluminiowa "14"	Ścianka aluminiowa "15"	Ścianka aluminiowa "16"		
SCHEMAT																			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	Sw Hw	90/50 200/100	60/60 200/100	100 200	100 200/100	90 200	90/50 200	90/62 200/100	90/30 200/100	120 240				90/50 200	90/50 200	90 200	90 200		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	So Ho	154 300	134 300	114 208	114 300	104 208	154 208	165 300	134 300	134 248	195 92	106 92	45 92	45 92	136 92				
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ DRZWI				L P	L P	L P	L P			L P						L P	L P		
PARTER /SZTUK/		4 + 1 Ei30	3	3 4	1	7 5	1	1	1		1	1	1 1	1	1	1	1		
1 PIĘTRO /SZTUK/		1 + 1 S30		1+2 !	1	8 6	1			1				1			1		
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM		7	3	11	1	26	2	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1		
UWAGI :		stolarska aluminiowa: zastosowanie elementów nieprzeziernych (szkło piaszkowane) KOLOR: w kolorze naturalnego aluminium SZKŁO: bezpieczne P4 UWAGA: zaznaczone elementy wykonać w klasie EI 30			stolarska aluminiowa, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, izolacyjność termiczna w grupie 2.1 i 1 KOLOR: w kolorze naturalnego aluminium SZKŁO: bezpieczne P4			stolarska aluminiowa, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, izolacyjność termiczna w grupie 2.1 i 1 KOLOR: w kolorze naturalnego aluminium SZKŁO: bezpieczne P4		drzwi stanowiące wysięg na dach H progów 50cm				stolarska aluminiowa: zastosowanie elementów nieprzeziernych (szkło piaszkowane) KOLOR: w kolorze naturalnego aluminium SZKŁO: bezpieczne P4 np. Aluprot system MB-SR50 UWAGA: zaznaczone elementy wykonać w klasie EI 30					
		W ZASTAWIENIU NIE UMOWIEDNIOWO ILOSCI DRZWI UMIESZCZONYCH W ŚCIANKACH PRZESZKLONYCH (wyliczone na odrębnym rysunku A13)																	

1. PRZED ZAMÓWNIENIEM NOWYCH DRZEWI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. ! - DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

	GLINICE DRAŽKO 44 103 GLINICE ul. VROGLAVSKOJE, TEL/FAX +38 31 34 80 79 70 30 e-mail: kontakt@glinice.rs	WELGBRANDZOVE TOVARNIČKE PROJEKTOVANJE - PROJEKTOVANJE 44 103 GLINICE ul. VROGLAVSKOJE, TEL/FAX +38 31 34 80 79 70 30 e-mail: kontakt@glinice.rs	DNEK: MAJ 2010	GRANICA: ARHITEKTURA	NUMER RYSUNGI A18
---	---	---	-------------------	-------------------------	----------------------