

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH**

Lp.	Rodzaj robót	Przewidywana ilość robót	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Szacunkowa cena zamówienia brutto Kol.(3x6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Remont przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów						
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – naprawa płytkich uszkodzeń do głębokości 2 cm	800,0 m <sup>2</sup>				
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni o głębokości powyżej 2 cm	1 450,0 m <sup>2</sup>				
RAZEM EMULSJĄ:				=	.....	
Remont przy użyciu masy mineralno-asfaltowej						
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na : - sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej - wykonaniu nakładek z mieszanki min.-asfalt. o grubości warstwy 4 cm (minimalne powierzchnie nakładek od 50,0 m <sup>2</sup> )	1 750,0 m <sup>2</sup>				
2.	Uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni przy użyciu masy zalewowej(bez frezowania)	200,0 m				
RAZEM MASĄ MINERALNO-ASFALTOWA				=	.....	

**RAZEM : ( emulsja + masa )** **=**

Słownie złotych : .....

.....

.....  
Data

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy