












DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, NAŚWIELTA DRZWIOWE

OZNACZENIE		D4ns		D7ns		D9		Dw1s EI30		Dw2s EI30		Dw3ss EI30		Dw4s EI30		Dz1ss		Ns1s EI30		Ns2s		Dw5	
SCHEMAT																							
		Wymiary w świetle ościeżnicy / przejścia [cm]		S	80	90	90	90	90	90	90	90 + 50	80	90 + 50	155	155	90						
		H	202	202	202	200	200	200	200	200	200	200	200	73	73	200							
Ilość [szt]		P	L	P	L	P	L	P	L	1	P	L	1	1	1	P	L						
		g	–	–	g	1	–	3	4		2	4				–	2	5	1				
UWAGI		Drzwi wewnętrzne typowe w kolorze białym z MDF. Ościeżnice blokowe HDF. W drzwiach oznaczonych "ns" zamontować samozamykacze oraz w dolnej części wykonać otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022 m² do dopływu powietrza. Szklenie szkłem bezpiecznym.										Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz naswietla drzwiowe, jednoramowe, wykonane indywidualnie z min. czterekomorowych profili aluminiowych w kolorze białym. Ościeżnice blokowe aluminiowe. W drzwiach oznaczonych "s" zamontować samozamykacze. W drzwiach oznaczonych "ss" zamontować samozamykacze oraz siłowniki i zamki antypaniczne otwierające drzwi w przypadku pożaru. W nasświetlach oznaczonych "s" zamontować siłowniki jw. Drzwi Dw3ss i Dz1ss oraz naswietla Ns1s i Ns2s połączone z systemem oddymiania i napowietrzania klatki schodowej. Szklenie drzwi zewnętrznych i naswietla zewnętrznego pakietem szyb zespolonych P1/10/P1. W drzwiach Dw3ss i Dz1ss zastosować jedno skrzydło nieblokowane o wymiarach przejścia min. 90 x 200 cm. WYMAGANE: Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U = 1,5 W/(m²*K). Klasa odporności ogniowej drzwi oznaczonych EI30 = EI30. Szklenie szkłem bezpiecznym.						Drzwi wewnętrzne typowe stalowe w kolorze białym. Ościeżnice kątowe stalowe.					

B² PROJEKT

tel: 501 177 687 tel: 508 364 156

www.b2projekt.pl

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 4374/1

Projektantmgr inż. arch. Marian SIEMBIOT346-Km/73 spec. arch.

Opracowałmgr inż. Tomasz BEDNARCZYKMAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.

Opracowałmgr inż. Piotr BEDNARCZYK

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

STAN PROJEKTOWANY

Szydłówek, czerwiec 2018r.

Skala 1 : 50

Aw-1.2