

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowości Zbijów Duży-budowa chodnika

Lp.	Opis robót	Jednostka		Cena jedn. / zł /	Wartość / netto /zł
		nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.	Roboty pomiarowe w tym: -tyczenie jezdni, rowu, zjazdów -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. 0,6	km	0,6		
2.	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z częścią przelotową betonową 63,3	m ²	63,30		
	Roboty ziemne				
3.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ławy krawężnika, ław obrzeży oraz pasów zieleni. 473,55	m ³	473,55		
4.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję zjazdów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km 193,2	m ³	193,2		
5.	Nasypy z materiału dowiezionego na zasypanie rowu przydrożnego 525,75	m ³	525,75		
6.	Podbudowa Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów 1 257,00	m ²	1 257,00		
7.	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2 mm gr. 10cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów 1 257,00	m ²	1 257,00		
8.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm pod konstrukcję chodnika 676,50	m ²	676,50		
9.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów 581,05	m ²	581,05		
	Krawężniki i obrzeża				
10.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15 1 117,00	m	1 117,00		
11.	Krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 612,0	m	612,00		
	Nawierzchnia				
12.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 676,50	m ²	676,50		
13.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 581,05	m ²	581,05		
	Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
14.	Wykonanie zieleńców wraz z obsianiem trawą 338,25	m ²	338,25		
15.	Uzupełnienie podbudowy przy krawężniku betonem C 12/15 grubości 15 cm				

16.	23,50 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8W grubości 4 cm przy krawężniku 153,0	m ³ m ²	23,50 153,0		
17.	Remont istn.przepustu pod drogą o ø400 mm z rozbiórką nawierzchni i ponownym wbudowaniem podbudowy i nawierzchni 9,0	m	9,0		
18.	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur ø400 mm 2,0	szt.	2,0		
19.	Montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem D=200 mm na długości 4,0m 2,0szt	szt.	2,0		
Netto					
VAT 23%					
Brutto					

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowości Zbijów Duży-budowa chodnika

Lp.	Opis robót	Jednostka	
		nazwa	Ilość
1	2	3	4
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.	Roboty pomiarowe w tym: -tyczenie jezdni, rowu,zjazdów -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. 0,6	km	0,6
2.	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z częścią przelotową betonową 63,3	m ²	63,30
	Roboty ziemne		
3.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ławy krawężnika , ław obrzeży oraz pasów zieleni . 473,55	m ³	473,55
4.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję zjazdów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km 193,2	m ³	193,2
5.	Nasypy z materiału dowiezionego na zasypianie rowu przydrożnego 525,0	m ³	525,75
	Podbudowa		
6.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów 1 257,00	m ²	1 257,00
7.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2 mm gr. 10cm pod konstrukcję chodnika i zjazdów 1 257,00	m ²	1 257,00
8.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm pod konstrukcję chodnika 676,50	m ²	676,50
9.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów 581,05	m ²	581,05
	Krawężniki i obrzeża		
10.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15 1 117,00	m	1 117,00
11.	Krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 612,0	m	612,00
	Nawierzchnia		
12.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 6cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 676,50	m ²	676,50
13.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej fazowej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 581,05	m ²	581,05
	Roboty towarzyszące i wykończeniowe		
14.	Wykonanie zieleńców wraz z obsianiem trawą 338,25	m ²	338,25
15.	Uzupełnienie podbudowy przy krawężniku betonem C 12/15 grubości 15 cm 23,50	m ³	23,50
16.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8W grubości 4 cm przy krawężniku 153,0	m ²	153,0
17.	Remont istn.przepustu pod drogą o ø400 mm z rozbiórką nawierzchni i ponownym wbudowaniem podbudowy i nawierzchni 9,0	m	9,0
18.	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur ø400 mm 2,0	szt.	2,0
19.	Montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem D=200 mm na długości 4,0m 2,0szt	szt.	2,0