



1

JEZDNIA WZMOCNIENIE

warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr 4cm

warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr 5cm

recykling ist. nawierzchni z betonu asfaltowego - MC gr 35cm

ist. warstwa ulepszonego podłoża gr 15cm

2

JEZDNIA PEŁNA KONSTRUKCJA

warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr 4cm

warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr 5cm

podbudowa zasadnicza z CBGM 0/31,5 C3/4 gr 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 30cm

3

POBOCZE

kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
Ul. Graniczna 17 kom. 693 058 040

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 4020W ZABOROWIE-OMIĘCIN
O DŁUGOŚCI 0,95KM



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Drogi:

mgr inż. Janusz Karpeta
(UAN-II-K-8386/134/85)

mgr inż. Michał Rzymczyk
(MAZ/0310/PWBD/15)

Podpis:

RADOM, 2020

Str.:

Skala:

Nr rys.:

1:50

2